



Oldalfali split klímaberendezések

Könnyen szerelhető és kezelhető oldalfali típusok a nagyobb kényelemért



AOY7U/AOY9U



AOY12U



ASY7UB

H 2,2 kW F 2.3 kW

ASY9UC

H 2,6 kW F 2.95 kW

ASY12UC

H 3,25 kW F 3.95 kW



AOY14U

ASY14UB

H 4,25 kW F 4.8 kW



AOY18U/AOY24U



AOY30U



ASY18UB

H 5,4 kW F 5,7 kW

ASY24UB

H 6,8 kW F 7,4 kW

ASY30UB

H 7,9 kW F 8,4 kW



Típus	Beltéri egys.		ASY7UB	ASY9UC	ASY12UC	ASY14UB
	Kültéri egys.		AOY7UB	AOY9UC	AOY12UC	AOY14UB
Teljesítmény	Hűtés	kW	2.20	2.60	3.25	4.25
			Fűtés	2.30	2.95	3.95
	Hűtés	BTU/h	7 500	8 900	11 100	14 500
			Fűtés	7 800	10 100	13 500
Párátlanítás	l/h		1.0	1.3	1.8	2.0
Légszállítás magas fokozaton	Beltéri	m ³ /h	380	540	540	700
	Kültéri		1 350	1 350	1 700	1 670
Hálózati feszültség	V / φ / Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Áramfelvétel	Hűtés	A	3.90	4.80	5.90	6.10
			Fűtés	3.60	4.10	5.60
Elektromos teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0.83	1.07	1.35	1.38
			Fűtés	0.75	0.90	1.28
EER	Hűtés		2.65	2.43	2.41	3.08
COP	Fűtés		3.07	3.28	3.09	3.78
Méretek (mag. x szél. x mély) Nettó tömeg	Beltéri	mm	257x808x187	257x808x187	257x808x187	275x790x215
		kg	8	8	8	9
	Kültéri	mm	535x650x250	535x650x250	535x695x250	535x780x250
		kg	26	28	31	37
Csatlakozási mód			Hollandi csatl.	Hollandi csatl.	Hollandi csatl.	Hollandi csatl.
Csőátmérő	mm		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Maximum csőhossz	m		10	15	15	15
Maximum szintkülönbség	m		5	8	8	8
Működési tartomány	Hűtés	°C	21~43	21~43	21~43	21~43
			Fűtés	-5~24	-5~24	-5~24

Típus	Beltéri egys.		ASY18UB	ASY24UB	ASY30UB
	Kültéri egys.		AOY18UB	AOY24UB	AOY30UB
Teljesítmény	Hűtés	kW	5.40	6.80	7.90
			Fűtés	5.70	7.40
	Hűtés	BTU/h	18 400	23 200	27 000
			Fűtés	19 500	25 300
Párátlanítás	l/h		2.0	2.5	3.0
Légszállítás magas fokozaton	Beltéri	m ³ /h	800	970	1 040
	Kültéri		3 200	3 200	3 320
Hálózati feszültség	V / φ / Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Áramfelvétel	Hűtés	A	8.30	10.60	13.00
			Fűtés	8.30	10.50
Elektromos teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	1.85	2.40	2.75
			Fűtés	1.85	2.40
EER	Hűtés		2.92	2.83	2.87
COP	Fűtés		3.08	3.08	3.05
Méretek (mag. x szél. x mély) Nettó tömeg	Beltéri	mm	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220
		kg	16	16	16
	Kültéri	mm	650x830x320	650x830x320	900x900x350
		kg	52	59	74
Csatlakozási mód			Hollandi csatl.	Hollandi csatl.	Hollandi csatl.
Csőátmérő	mm		6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Maximum csőhossz	m		20	25	25
Maximum szintkülönbség	m		8	8	15
Működési tartomány	Hűtés	°C	0~43	0~43	0~43
			Fűtés	-6~24	-6~24

Szimbólumok jelentése

- Párátlanító üzem
- Automata légterelés le/fel
- Automatikusan befúvási irány
- Automatikusan nyíló-záró légterelő
- Automatikusan légsebesség beállítás
- Automatikusan újraindítás
- Automatikusan hűtés fűtés átváltás
- Éjszakai üzemmód
- Időzíthető KI/BE kapcsolás
- 24 órás időzítő funkció
- Levehető mosható előlap
- Kétirányú automatikus légterelés

A hűtési/fűtési adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB / 19°C WB; külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB; külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

Az Ön partnere:



FUJITSU GENERAL LIMITED

Az adatok és a design a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak.